



## FORMAT Schuurviltlamellenwielen type 8418

Uitvoering: Korund-lamellen (A), vanaf korrelgrootte 240 silicium-carbide lamellen. [SiC].

Uitvoering: Schuurviltlamellenwielen zijn met schuurvlies- en met korundkeperstof-lamellen in een verhouding van 1:1 radiaal op de kern aangebracht. Met 6 mm inspansnacht.

### Toepassing:

Voor de bewerking van gewoon staal, edelstaal, aluminium en kunststoffen. Ideaal voor het verwezenlijken van karakteristieke oppervlakken.

| Korrel | Artikel  |
|--------|----------|
| 60     | 23429011 |
| 100    | 23429012 |
| 150    | 23429013 |
| 240    | 23429014 |
|        | 14568773 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.