


FORMAT ISO-boorbaar 95° A..-SDUCR/L met inwendige koeling type 2969



Uitvoering: boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapshouder vernikkeld.
Levering set à 3 stuks, zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing:
binnendraaien.



Omschrijving		Artikel
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A10H SDUCL 07		12050882
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A10H SDUCR 07		12050881
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A12K SDUCL 07		12050884
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A12K SDUCR 07		12050883
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A16M SDUCL 07		12050886
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A16M SDUCR 07		12050885
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A20Q SDUCL 11		12050888
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A20Q SDUCR 11		12050887
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A25Q SDUCL 11		12050890
Boorbaar 93grad. inwendige koeling A25Q SDUCR 11		12050889

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.