

FORMAT Klemhouder voor uitwendige steken type 2969


Uitvoering: Prismaklemming, daardoor hoge positie-nauwkeurigheid. Geoptimaliseerde plaatszitting werkt hoge axiale krachten uit beide richtingen tegen.

Levering zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.



Toepassing:

in- en afsteken, groefsteken-draaien, vorm- en vrijsteken-draaien



Omschrijving	Artikel
Steekklemhouders uitwendigGFIL 1616 H 03	12050760
Steekklemhouders uitwendigGFIL 1616 H 04	12050766
Steekklemhouders uitwendigGFIL 1616 H0320	12739945
Steekklemhouders uitwendigGFIL 2020 K 04	12050768
Steekklemhouders uitwendigGFIL 2020 K0320	12739950
Steekklemhouders uitwendigGFIL 2525 M 04	12050770
Steekklemhouders uitwendigGFIL 2525 M0320	12739954
Steekklemhouders uitwendigGFIR 1616 H 03	12050759
Steekklemhouders uitwendigGFIR 1616 H 04	12050765
Steekklemhouders uitwendigGFIR 1616 H0320	12739943
Steekklemhouders uitwendigGFIR 2020 K 04	12050767
Steekklemhouders uitwendigGFIR 2020 K0320	12739947
Steekklemhouders uitwendigGFIR 2525 M 04	12050769
Steekklemhouders uitwendigGFIR 2525 M0320	12739952

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.