


WILKE Halfrondstaal volhardmetaal type 2796

VHM
K10/
K20

Fabrieks-
norm




Uitvoering: volhardmetaal [K10/K20], volgens fabrieksnorm.

Tolerantie:

Lengte: ± 2 mm

Ø: h7



Toepassing:

voor graveren en kopieren in de gereedschap- en matrijzenmakerij. Universeel inzetbaar.

Omschrijving	Artikel
Halfrondstaal VHM geslepen 10x75mm	23136405
Halfrondstaal VHM geslepen 12x75mm	23136406
Halfrondstaal VHM geslepen 3x50mm	23136400
Halfrondstaal VHM geslepen 4x50mm	23136401
Halfrondstaal VHM geslepen 5x50mm	23136402
Halfrondstaal VHM geslepen 6x50mm	23136403
Halfrondstaal VHM geslepen 8x75mm	23136404

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.