


FORMAT Aantrekbout voor gereedschapsopname type 3685

Uitvoering: inzetgehard, met een hardheid van 58 ± 2 HRC, hardingsdiepte 0,5-0,8. De schroefdraad is zacht gerold volgens DIN, parallel geslepen en gebruineerd.

Toepassing:

voor gereedschappen met steilconusschacht DIN 69871 en JIS 6339 [MAS-BT] in bewerkingscentra en in NC-machines.



Omschrijving	Artikel
Aantrekbout deksel SK40-M16 S20x2	23419820
Aantrekbout DIN69872A inwendige koeling SK40-M16	23419809
Aantrekbout DIN69872A inwendige koeling SK50-M24	23419810
Aantrekbout DIN69872B SK40-M16	23419811
Aantrekbout DIN69872B SK50-M24	23419812
Aantrekbout ISO 7288II B SK50-M24 inwendige koeling	23419814
Aantrekbout ISO 7388II B SK40-M16 inwendige koeling	23419813
Aantrekbout JISB6339 BT40 45grad.	23419815
Aantrekbout JISB6339 BT40 60grad.	23419816
Aantrekbout JISB6339 BT40 90grad.	23419817
Aantrekbout Ott SK40-M16 met buitendraad	23419819
Aantrekbout Ott SK40-M16 met draad	23419818

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.