

DANFOSS Snelkoppeling staal serie H5000



Kenmerken

Serie: H5000

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Norm: ISO 7241-A

Type component	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
							9501701
Koppeling (female)	1/8"	Binnendraad	1/8" BSP cil.	1000	6.1	NBR	841420
Koppeling (female)	1/8"	Binnendraad	1/8" BSP cil.	1000	6.1	NBR	12395166
Koppeling (female)	1/8"	Binnendraad	M 10x1	1000	6.1	NBR	871729
Koppeling (female)	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	600	16.7	NBR	957798
Koppeling (female)	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	600	16.7	NBR	965960
Koppeling (female)	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	600	16.7	NBR	1064390
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	500	25.5	NBR	957801
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	500	25.5	NBR	965979
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	500	25.5	NBR	803723
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	M 22x1.5	500	25.5	NBR	763632
Koppeling (female)	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	400	55	NBR	957836
Koppeling (female)	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	400	55	NBR	965987
Koppeling (female)	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	300	87	NBR	957852
Koppeling (female)	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	200	140	FKM	965685
Koppeling (female)	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	400	11.6	NBR	957763
Koppeling (female)	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	400	11.6	NBR	12701583
Steker (male)	1/8"	Binnendraad	1/8" BSP cil.	1000	6.1	NBR	841390
Steker (male)	1/8"	Binnendraad	M 10x1	1000	6.1	NBR	871737
Steker (male)	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	600	16.7	NBR	957658
Steker (male)	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	600	16.7	NBR	1064388
Steker (male)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	500	25.5	NBR	957828
Steker (male)	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	500	25.5	FKM	13607697
Steker (male)	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	500	25.5	NBR	803731
Steker (male)	1/2"	Binnendraad	M 22x1.5	500	25.5	NBR	763624
Steker (male)	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	400	55	NBR	957844
Steker (male)	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	300	87	NBR	957860
Steker (male)	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	200	140	FKM	965693
Steker (male)	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	400	11.6	NBR	957771

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.