

DANFOSS Snelkoppeling staal serie W6000



Kenmerken

Serie: W6000

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Klepvorm: Schotelklep

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Onder rest-druk koppelbaar: Ja, met restricties

Maximale rest-druk [Bar]: 50 bar

Maximale rest-druk [MPa]: 725 MPa

Type component	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	750	1.9	16.7	NBR	966002
Koppeling (female)	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	750	1.9	16.7	NBR	885428
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	750	2.8	25.5	FKM	1010545
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	750	2.8	25.5	NBR	966029
Koppeling (female)	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	650	5.8	55	NBR	966045
Koppeling (female)	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	450	10.9	87	NBR	807702
Koppeling (female)	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	450	26.9	140	NBR	955833
Koppeling (female)	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	300	37.5	208	NBR	11286678
Koppeling (female)	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	1100	1.1	11.6	NBR	843539
Steker (male)	3/8"	Buitendraad	3/8" BSP cil.	750	1.9	16.7	NBR	966010
Steker (male)	3/8"	Buitendraad	3/8" NPT	750	1.9	16.7	NBR	885436
Steker (male)	1/2"	Buitendraad	1/2" BSP cil.	750	2.8	25.5	NBR	966037
Steker (male)	3/4"	Buitendraad	3/4" BSP cil.	650	5.8	55	NBR	966053
Steker (male)	1"	Buitendraad	1" BSP cil.	450	10.9	87	NBR	807710
Steker (male)	1.1/4"	Buitendraad	1.1/4" BSP cil.	450	26.9	140	NBR	955825
Steker (male)	1.1/2"	Buitendraad	1.1/2" BSP cil.	300	37.5	208	NBR	11286679
Steker (male)	1/4"	Buitendraad	1/4" BSP cil.	1100	1.1	11.6	NBR	843520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.