

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij PTFE Polyamide/PTFE Polyamide Serie: PPMF



PTFE polyamide bussen zijn ontworpen voor een droog bedrijf. Smering kan evenwel de prestatie van deze bussen verbeteren. Door een constante smering met vet, olie, water of andere vloeistoffen kan de glij snelheid worden verhoogd. PTFE polyamide is bestand tegen de meeste smeeroliën en vetten.

Voordelen:

- onderhoudsvrij bedrijf
- kostenefficiënt
- uitstekende corrosiebestendigheid
- elektrisch isolerende eigenschappen

Toepassing:

- textielindustrie
- medische apparatuur
- fitnessapparaten
- huishoudelijke apparatuur

Kenmerken

Serie: PPMF

Met kraag: Ja

Onderhoud: Onderhoudsvrij

Materiaal loopvlak: PTFE Polyamide

Fabrikant ID	Asdiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Flensdiameter mm	Flensdikte mm	Artikel
PPMF 101212	10	12	12	18	1	23768963
PPMF 121412	12	14	12	20	1	23768965
PPMF 141617	14	16	17	22	1	23768967
PPMF 161817	16	18	17	24	1	23768970
PPMF 202311.5	20	23	11.5	30	1.5	23768971
PPMF 252821.5	25	28	21.5	35	1.5	23768974

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.