



SKF Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Tinbrons (CuSn10P)/ Tinbrons (CuSn10P) Serie: PBM

Bronzen bussen zijn ontworpen om te worden gesmeerd met olie of vet. Smering verbeterd niet alleen de glijeigenschappen, maar vermindert ook de slijtage en voorkomt corrosie.

Voordelen:

- relatief ongevoelig voor verontreinigde omgeving
- bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
- goede corrosiebestendigheid

Toepassingen:

- grondverzetmachines
- transportinstallaties
- papiermachines
- offshore-installaties

Kenmerken

Serie: PBM

Met kraag: Nee

Onderhoud: Onderhoudsplichtig

Materiaal loopvlak: Tinbrons (CuSn10P)

Fabrikant ID	Asdiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
PBM 202820 M1G1	20	28	20	23768522
PBM 202830 M1G1	20	28	30	23768523
PBM 253525 M1G1	25	35	25	23768524
PBM 253535 M1G1	25	35	35	23768525
PBM 304030 M1G1	30	40	30	23768526
PBM 304045 M1G1	30	40	45	23768527
PBM 354535 M1G1	35	45	35	23768528
PBM 354550 M1G1	35	45	50	23768529
PBM 404840 M1G1	40	48	40	23768530
PBM 405060 M1G1	40	50	60	23768532
PBM 506050 M1G1	50	60	50	23768537
PBM 607060 M1G1	60	70	60	23768541
PBM 607560 M1G1	60	75	60	23768542
PBM 708560 M1G1	70	85	60	23768546
PBM 809570 M1G1	80	95	70	23768550
PBM 10012080 M1G1	100	120	80	23768521
PBM 100120120 M1G1	100	120	120	23768520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.