



SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsplichtig Tinbrons [CuSn10P]/Tinbrons [CuSn10P] Serie: PBMF

SKF bronzen bussen zijn ontworpen om te worden gesmeerd met olie of vet. Smering verbeterd niet alleen de glijeigenschappen, maar vermindert ook de slijtage en voorkomt corrosie.

Voordelen:

- relatief ongevoelig voor verontreinigde omgeving
- bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
- goede corrosiebestendigheid

Toepassingen:

- grondverzetmachines
- transportinstallaties
- papiermachines
- offshore-installaties

Kenmerken

Serie: PBMF

Met kraag: Ja

Onderhoud: Onderhoudsplichtig

Materiaal loopvlak: Tinbrons [CuSn10P]

Fabrikant ID	Asdiameter	Buitendiameter	Breedte	Flensdiameter	Flensdikte	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	
PBMF 202615 MIG1	20	26	15	32	3	23768554
PBMF 202820 MIG1	20	28	20	35	4	23768555
PBMF 253525 MIG1	25	35	25	45	5	23768556
PBMF 303820 MIG1	30	38	20	44	4	23768557
PBMF 304030 MIG1	30	40	30	50	5	23768558
PBMF 354535 MIG1	35	45	35	55	5	23768560
PBMF 405030 MIG1	40	50	30	58	5	23768561
PBMF 405040 MIG1	40	50	40	60	6	23768562
PBMF 506050 MIG1	50	60	50	70	6	23768566
PBMF 607540 MIG1	60	75	40	83	7.5	23768567
PBMF 607560 MIG1	60	75	60	85	8	23768568

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.