



SKF Flenslagerhuis vierkant Serie: FNL

Afhankelijk van de grootte zijn de FNL flenslagerhuizen verkrijgbaar in twee versies. De kleinere huizen tot en met maat FNL 513 hebben een driehoekige flens, vanaf maat FNL 514 een vierkante flens.

De flenslagerhuizen zijn geschikt voor lager met etrekbus op een gladde as met een diameter van 20 tot 100mm. Ze kunnen gebruikt worden met zelfinstellende kogellagers serie 12 K en 22 K, tonlagers serie 222 K en CARB-lagers serie C 22 K.

De flenslagerhuizen zijn verkrijgbaar met gesloten einddeksel, versie A, of als lagerhuis aan beide zijden open voor een doorgaande as, versie B.

Standaard zijn de FNL flenslagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer.

Kenmerken

Serie: FNL

Fabrikant ID	Buitenmaat lager	Lengte	Hoogte	Hoogte as	Hartafstand bevestigingsgaten	Materiaal huis	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm		
FNL 515 B	130	190	190	95	152	Grijs gietijzer	23764623
FNL 515 A	130	190	190	95	152	Grijs gietijzer	23764622
FNL 516 A	140	196	196	98	152	Grijs gietijzer	23764624
FNL 516 B	140	196	196	98	152	Grijs gietijzer	23764625
FNL 517 B	150	210	210	105	170	Grijs gietijzer	23764626
FNL 517 A	150	210	210	105	170	Grijs gietijzer	24003290
FNL 518 B	160	210	210	105	170	Grijs gietijzer	23764628
FNL 518 A	160	210	210	105	170	Grijs gietijzer	23764627
FNL 520 B	180	250	250	125	198	Grijs gietijzer	23764629
FNL 520 A	180	250	250	125	198	Grijs gietijzer	24003291
FNL 522 B	200	270	270	135	219	Grijs gietijzer	23764631
FNL 522 A	200	270	270	135	219	Grijs gietijzer	23764630

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.