



SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring Serie: NA 69

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Kenmerken

Serie: NA 69

Uitvoering: met binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
NA 6901	12	24	22	Nee	23767011
NA 6902	15	28	23	Nee	23767012
NA 6903	17	30	23	Nee	23767013
NA 6904	20	37	30	Nee	23767014
NA 69/22	22	39	30	Nee	23767008
NA 6905	25	42	30	Nee	23767015
NA 6906	30	47	30	Nee	23767016
NA 69/32	32	52	36	Nee	23767010
NA 6907	35	55	36	Nee	23767017
NA 6908	40	62	40	Nee	23767018
NA 6909	45	68	40	Nee	23767019
NA 6910	50	72	40	Nee	23767020
NA 6911	55	80	45	Nee	23767021
NA 6912	60	85	45	Nee	24003827
NA 6913	65	90	45	Nee	23767022
NA 6914	70	100	54	Nee	23767023
NA 6915	75	105	54	Nee	23767024
NA 6916	80	110	54	Nee	23767025
NA 6917	85	120	63	Nee	24003828
NA 6918	90	125	63	Nee	23767026
NA 6919	95	130	63	Nee	24003829

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.