



SKF Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring Serie: NKS

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Kenmerken

Serie: NKS

Uitvoering: zonder binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
NKS 20	20	32	20	Nee	23767622
NKS 24	24	37	20	Nee	24003942
NKS 25	25	38	20	Nee	23767623
NKS 28	28	42	20	Nee	23220785
NKS 28/VT925	28	42	20	Nee	13200403
NKS 30	30	45	22	Nee	24003943
NKS 32/VT925	32	47	22	Nee	13200404
NKS 32	32	47	22	Nee	23767624
NKS 35	35	50	22	Nee	23767625
NKS 37	37	52	22	Nee	23767626
NKS 40	40	55	22	Nee	23767627
NKS 43	43	58	22	Nee	11481770
NKS 45	45	60	22	Nee	23767628
NKS 50	50	65	22	Nee	23767629
NKS 55	55	72	22	Nee	24003944
NKS 60	60	80	28	Nee	23767630
NKS 65	65	85	28	Nee	23767631
NKS 70	70	90	28	Nee	23767632
NKS 75	75	95	28	Nee	23767633

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.