



SKF Zelfinstellend naaldlager zonder binnenring Serie: RPNA

Instelbare naaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit getrokken, plaatstalen buitenhulzen, kunststof steunringen met concave, kogelvormige binnendiameter, buitenringen met bolvormig mantelvlak, naaldkransen en uitneembare binnenringen. De lagers compenseren statische uitlijnfouten van de as tot 3°, zodat de as ten opzichte van de behuizing schuin geplaatst kan worden. Instelbare naaldlagers kunnen eenvoudig ingeperst worden in een gladde boring en hoeven niet axiaal gefixeerd te worden.

Kenmerken

Serie: RPNA

Uitvoering: zonder binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
RPNA 20/35	20	35	16	24004346
RPNA 25/42	25	42	20	24004347
RPNA 30/47	30	47	20	23769463
RPNA 35/52	35	52	20	24004348
RPNA 40/55	40	55	20	23769464
RPNA 45/62	45	62	20	24004349

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.