



SKF Gecombineerd naald/hoekcontactkogellager met binnenring Enkelzijdig werkend Serie: NKIA

Gecombineerde naaldlagers zijn samenstellingen van radiale naaldlagers en een kogellager of rollager als axiaallager. Het kogellager is een enkelwerkend of dubbelwerkend hoekcontactlager of een axiaal-kogellager, het rollager meestal een axiaal-cilinderlager. Ze worden gebruikt als vastschroefbare en niet-vastschroefbare lagers en laten geen scheefstelling tussen de as en het huis toe. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring. Lagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen.

Kenmerken

Serie: NKIA

Variant: Enkelzijdig werkend

Uitvoering: met binnenring

Met afdekkap: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
NKIA 5901	12	24	16	23767593
NKIA 5902	15	28	18	24003930
NKIA 5903	17	30	18	23767594
NKIA 5904	20	37	23	23767595
NKIA 59/22	22	39	23	24003929
NKIA 5905	25	42	23	23767596
NKIA 5906	30	47	23	23767597
NKIA 5907	35	55	27	23767598
NKIA 5908	40	62	30	24003931
NKIA 5910	50	72	30	23767600
NKIA 5912	60	85	34	24003932

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.