




SKF Gecombineerd naald/cilindertaatslager zonder binnenring Enkelzijdig werkend Serie: NKXR

Gecombineerde naaldlagers zijn samenstellingen van radiale naaldlagers en een kogellager of rollager als axiaallager. Het kogellager is een enkelwerkend of dubbelwerkend hoekcontactlager of een axiaal-kogellager, het rollager meestal een axiaal-cilinderlager. Ze worden gebruikt als vastschroefbare en niet-vastschroefbare lagers en laten geen scheefstelling tussen de as en het huis toe. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring. Lagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen.



Kenmerken

Serie: NKXR

Variant: Enkelzijdig werkend

Uitvoering: zonder binnenring

Met afdekkap: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
NKXR 15	15	28	23	23767652
NKXR 17	17	30	25	23767653
NKXR 20	20	35	30	24003955
NKXR 25	25	42	30	24003957
NKXR 30	30	47	30	24003958
NKXR 40	40	60	32	23767656
NKXR 45	45	65	32	11616764
NKXR 50	50	70	35	23767659

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.