



SKF Asring Serie: WS

Asringen kunnen worden gebruikt als lagerschijf in combinatie met axiale naaldkransen en axiale rollenkransen. Dit wordt aanbevolen bij opstellingen met hoge snelheden waarbij een exacte centrering van de lagerringen vereist is.

Eigenschappen:

- hebben het prefix WS
- zijn gemaakt van gehard lagerstaal
- hebben zeer nauwkeurig geslepen loopbanen
- hebben een geslepen boring

Kenmerken

Serie: WS

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
WS 81102	15	28	2.75	23771897
WS 81103	17	30	2.75	23221158
WS 81104	20	35	2.75	23771898
WS 81105	25	42	3	23771899
WS 81106	30	47	3	23771900
WS 81206	30	52	4.25	23771910
WS 81107	35	52	3.5	23771901
WS 81108	40	60	3.5	24004677
WS 81109	45	65	4	24004678
WS 81110	50	70	4	23771902
WS 81111	55	78	5	23771903
WS 81112	60	85	4.75	24004679
WS 81113	65	90	5.25	23771904
WS 81114	70	95	5.25	23771905
WS 81116	80	105	5.75	24004680
WS 81117	85	110	5.75	11614170
WS 81118	90	120	6.5	23771907

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.