



SKF Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting

Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Afgedichte tweerijige tonlagers

- Afgedichte tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. De lagers worden geproduceerd in een afgedichte versie met slepende afdichtingen aan één of beide zijden. De afdichtingen zijn voorzien van een wapening van staalplaat, zijn oliebestendig en slijtvast.

De lagers kunnen worden uitgerust met afdichtingen die zijn gemaakt van een van de volgende materialen: [ul2]nitrile rubber (NBR), achtervoegsel CS of RS

- gehydreerd nitrile rubber (HNBR), achtervoegsel CS5 of RS5
- fluorrubber (FKM), achtervoegsel CS2

Kenmerken

Serie: BS2-...2RSK/VT143

Boring: Conische boring

Met afdichting: Ja

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
BS2-2208-2RSK/VT143	40	80	28	CN [normaal]	Staal	13199502
BS2-2209-2RSK/VT143	45	85	28	CN [normaal]	Staal	13199505
BS2-2210-2RSK/VT143	50	90	28	CN [normaal]	Staal	23760282
BS2-2211-2RSK/VT143	55	100	31	CN [normaal]	Staal	12950525
BS2-2212-2RSK/VT143	60	110	34	CN [normaal]	Staal	13161858
BS2-2213-2RSK/VT143	65	120	38	CN [normaal]	Staal	12989217
BS2-2214-2RSK/VT143	70	125	38	CN [normaal]	Staal	12983070
BS2-2215-2RSK/VT143	75	130	38	CN [normaal]	Staal	12950528
BS2-2315-2RSK/VT143	75	160	64	CN [normaal]	Staal	13529997
BS2-2216-2RSK/VT143	80	140	40	CN [normaal]	Staal	12950533
BS2-2217-2RSK/VT143	85	150	44	CN [normaal]	Staal	13529958
BS2-2218-2RSK/ C3VT143	90	160	48	C3	Staal	13529963
BS2-2218-2RSK/VT143	90	160	48	CN [normaal]	Staal	12983071
BS2-2318-2RS5K/VT143	90	190	73	CN [normaal]	Staal	13530001
BS2-2220-2RS5K/ C3VT143	100	180	55	C3	Staal	13529968
BS2-2220-2RS5K/ VT143	100	180	55	CN [normaal]	Staal	13529969
23122-2CS5K/VT143	110	180	56	CN [normaal]	Staal	13196340
BS2-2222-2RS5K/VT143	110	200	63	CN [normaal]	Staal	13189987
23222-2CS5K/VT143	110	200	69.8	CN [normaal]	Staal	13196440
BS2-2224-2RS5K/ VT143	120	215	69	CN [normaal]	Staal	13213522
23224-2CS5K/VT143	120	215	76	CN [normaal]	Staal	13196452

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel
22324-2CS5K/VT143	120	260	86	CN (normaal)	Staal	13196166
23026-2CS5K/VT143	130	200	52	CN (normaal)	Staal	13196234
BS2-2226-2CS5K/ VT143	130	230	75	CN (normaal)	Staal	13199527
23226-2CS5K/VT143	130	230	80	CN (normaal)	Staal	13196464
22326-2CS5K/VT143	130	280	93	CN (normaal)	Staal	13196179
23028-2CS5K/VT143	140	210	53	CN (normaal)	Staal	12229285
22228-2CS5K/VT143	140	250	68	CN (normaal)	Staal	13196054
23228-2CS5K/VT143	140	250	88	CN (normaal)	Staal	13196470
22328-2CS5K/VT143	140	300	102	CN (normaal)	Staal	13196188
23030-2CS5K/VT143	150	225	56	CN (normaal)	Staal	13196247
23130-2CS5K/VT143	150	250	80	CN (normaal)	Staal	13196361
24130-2CS5K30/VT143	150	250	100	CN (normaal)	Staal	13196654
22230-2CS5K/VT143	150	270	73	CN (normaal)	Staal	13196063
22330-2CS5K/VT143	150	320	108	CN (normaal)	Staal	13196201
23032-2CS5K/VT143	160	240	60	CN (normaal)	Staal	13196253
22232-2CS5K/VT143	160	290	80	CN (normaal)	Staal	13196074
22332-2CS5K/VT143	160	340	114	CN (normaal)	Staal	13196207
23034-2CS5K/VT143	170	260	67	CN (normaal)	Staal	13196262
23134-2CS5K/VT143	170	280	88	CN (normaal)	Staal	13145216
22234-2CS5K/VT143	170	310	86	CN (normaal)	Staal	12951328
23036-2CS5K/VT143	180	280	74	CN (normaal)	Staal	13196269
23136-2CS5K/VT143	180	300	96	CN (normaal)	Staal	13196384
22236-2CS5K/VT143	180	320	86	CN (normaal)	Staal	12121539
23138-2CS5K/VT143	190	320	104	CN (normaal)	Staal	13196390
22238-2CS5K/VT143	190	340	92	CN (normaal)	Staal	12121541
23140-2CS5K/VT143	200	340	112	CN (normaal)	Staal	13196402
22240-2CS5K/VT143	200	360	98	CN (normaal)	Staal	12121543
23240-2CS5K/VT143	200	360	128	CN (normaal)	Staal	13196502
23044-2CS5K/VT143	220	340	90	CN (normaal)	Staal	13529449
23144-2CS5K/VT143	220	370	120	CN (normaal)	Staal	13196409
22244-2CS5K/VT143	220	400	108	CN (normaal)	Staal	12121545
23048-2CS5K/VT143	240	360	92	CN (normaal)	Staal	12121555
23148-2CS5K/VT143	240	400	128	CN (normaal)	Staal	13196418
23052-2CS5K/VT143	260	400	104	CN (normaal)	Staal	12121557

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.