

STAUFF Meetslang SGS Test 20 (M16x2) x Test 20 (M16x2)



Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 20

Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Test 20

Soort inlage: Kunststof vezel

Binnenwand materiaal: PA

Buitenwand materiaal: PA

Kleur buitenwand: Zwart

Mediumtemperatuur (continu): -35 / 100 °C

Slang inw. diam. [DN]	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	400	850	570	11360400
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	630	850	570	11360131
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	1000	850	570	11360078
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	1500	850	570	11360155
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	1700	850	570	11361475
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	2000	850	570	11359511
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	2500	850	570	11359802
DN04	8.6	340	40	M 16x2	M 16x2	5000	850	570	11361280

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.