

STAUFF Meetslang SMS Test 10 (Plug-in) x Test 20 (M16x2)



Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal**Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel**Uitvoeringsvorm aansluiting 1:** Test 10**Uitvoeringsvorm aansluiting 2:** Test 20**Soort inlage:** Kunststof vezel**Binnenwand materiaal:** PA**Buitenwand materiaal:** PA**Kleur buitenwand:** Zwart**Mediumtemperatuur (continu):** -35 / 100 °C

Slang inw. diam. [DN]	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	200	1100	600	11359449
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	300	1100	600	11359524
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	400	1100	600	11359468
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	630	1100	600	11359834
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	800	1100	600	11359836
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	1000	1100	600	11359509
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	1500	1100	600	11359838
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	2000	1100	600	11359839
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	2500	1100	600	11359840
DN02	5	400	20	Steck-O	M 16x2	4000	1100	600	11359843
DN02	5	630	20	Steck-O	M 16x2	1000	1900	950	11361001
DN02	5	630	20	Steck-O	M 16x2	1500	1900	950	11359732

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.