

STAUFF Meetslang SMS Test 12 (S 12.62x1.5) x Test 20 (M16x2)



- Kenmerken**
- Materiaal koppeling:** Staal
 - Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel
 - Uitvoeringsvorm aansluiting 1:** Test 12
 - Uitvoeringsvorm aansluiting 2:** Test 20
 - Soort inlage:** Kunststof vezel
 - Binnenwand materiaal:** PA
 - Buitenwand materiaal:** PA
 - Kleur buitenwand:** Zwart
 - Mediumtemperatuur (continu):** -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	200	1100	600	11360283
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	400	1100	600	11359844
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	630	1100	600	11359505
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	800	1100	600	11359558
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	1000	1100	600	1058553
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	1500	1100	600	11359845
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	2000	1100	600	11359506
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	2500	1100	600	11360461
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	M 16x2	4000	1100	600	11359510
DN02	5	630	20	S 12.62x1.5	M 16x2	1000	1900	950	11360764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.