



STAUFF Meetslang SMS Test 12 (S 12.62x1.5) x Manometeraansluiting BSP

Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 12
Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Meet adapter BSP draad swivel straight

Kenmerken (2)

Soort inlage: Kunststof vezel
Binnenwand materiaal: PA
Buitenwand materiaal: PA
Kleur buitenwand: Zwart
Mediumtemperatuur (continu): -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/2" BSP cil.	1500	1100	600	11361513
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/2" BSP cil.	3000	1100	600	11361175
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	200	1100	600	11360399
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	400	1100	600	11360269
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	630	1100	600	11359564
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	630	1100	600	11359560
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	800	1100	600	11359563
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	1000	1100	600	11361256
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	1000	1100	600	11359763
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	1500	1100	600	11360649
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	2500	1100	600	11359566
DN02	5	400	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	4000	1100	600	11360858
DN02	5	630	20	S 12.62x1.5	1/4" BSP cil.	1000	1900	950	11360320

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.