

STAUFF Meetslang SMS Test 20 (M16x2) x BSPP-fs



Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 20
Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Binnendraad
wartelend

Kenmerken (2)

Soort inlage: Kunststof vezel
Binnenwand materiaal: PA
Buitenwand materiaal: PA
Kleur buitenwand: Zwart
Mediumtemperatuur (continu): -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	2000	1100	600	11360793
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	1500	1900	950	11359852

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.