



STAUFF Meetslang SMS Test 20 (M16x2) x Test 20 (M16x2) 90° bocht

Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 20

Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Test 20 90 ° bocht

Soort inlage: Kunststof vezel

Binnenwand materiaal: PA

Buitenwand materiaal: PA

Kleur buitenwand: Zwart

Mediumtemperatuur (continu): -35 / 100 °C

Slang inw. diam. [DN]	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	400	1100	600	11361238
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	800	1100	600	11361043
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	1000	1100	600	11360272
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	1500	1100	600	11361309
DN02	5	630	20	M 16x2	M 16x2	300	1900	950	11361547

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.