



SKF Automatische single-point smeerunit serie TLSD

- System 24 automatisch single-point smeerunit met elektromechanische aandrijving. Betrouwbaar smeersysteem in omgeving met sterk schommelende temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren. Temperatuurafhankelijke toevoerinstelling.
- Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
- Geschikt voor zowel directe en installatie op afstand.
- Transparant reservoir voor visuele inspectie.
- Rood-geel-groene LED's voor het aanduiden van de operationele status van het apparaat.
- Navulset met nieuwe batterijset.
- Geleverd met steunflens voor meer stevigheid.
- SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

Kenmerken

Serie: TLSD

Type: TLSD 125/ EM2

Aandrijving mechanisme	Inhoud reservoir ml	Smeermiddel	Artikel
			14099767
Elektromechanisch	125	LGEM 2	12590807
Elektromechanisch	125	LGHB 2	12590808
Elektromechanisch	125	LGWA 2	12529794
Elektromechanisch	125	LHMT 68	12590812
Elektromechanisch	250	LGEM 2	12590845
Elektromechanisch	250	LGHB 2	12590846
Elektromechanisch	250	LGWA 2	12590844
Elektromechanisch	250	LHMT 68	12590849

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.