


FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-STR-BM60-BFS60

- Verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad met 60° conus
- BSPP wartelend binnendraad met 60° conus
- Afdichting door metalen snijkant Form B
- Materiaal: roestvaststaal 316Ti



Kenmerken

Serie: Q-STR-BM60-BFS60

Vorm: Recht

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)

Verstelbaar: Nee

Lange uitvoering: Nee

T2	T1	D1	D2	L1	i1	S1	S2	PN	Gewicht
BSPP-m	BSPP-fs	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[g]
1/8"	1/8"	3	4	27.5	8	14	14	400	25
1/4"	1/8"	3	5	32	11	19	14	400	40
1/8"	1/4"	4	4	33.5	8	14	17	400	39
1/4"	1/4"	4	5	37	11	19	17	400	53
3/8"	1/4"	4	8	38.5	12	22	17	400	65
1/4"	3/8"	7	5	37.5	11	19	22	400	70
3/8"	3/8"	7	8	39	12	22	22	400	82
1/2"	3/8"	7	11	43	14	27	22	400	110
3/8"	1/2"	10	8	43	12	22	27	400	115
1/2"	1/2"	10	11	45.5	14	27	27	400	139
3/4"	1/2"	10	17	48.5	16	32	27	400	174
1/2"	3/4"	15	11	49.5	14	27	32	250	172
3/4"	3/4"	15	17	51.5	16	32	32	250	200
1"	3/4"	15	22	54.5	19	41	32	250	267
3/4"	1"	21	17	55.7	16	32	41	200	283
1"	1"	21	22	58.7	19	41	41	200	350
1"	1.1/4"	28	22	64	19	41	50	200	470
1.1/4"	1.1/4"	28	28	65	20	50	50	200	566
1.1/4"	1.1/2"	32	29	66.5	20	50	55	200	602
1.1/2"	1.1/2"	32	32	68.5	22	55	55	200	689
1.1/2"	2"	45	33	73.5	22	60	70	100	964
2"	2"	45	46	77	25	70	70	100	1092

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansluiting 1	Aansluitmaat 1	Aansluiting 2	Aansluitmaat 2	Max. werkdruk in Bar	Artikel
Buitendraad	1.1/2" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1.1/2" BSP cil.	200	12250901
Buitendraad	1.1/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1.1/2" BSP cil.	200	14457131
Buitendraad	1.1/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1.1/4" BSP cil.	200	12564777
Buitendraad	1/2" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/2" BSP cil.	400	12564768
Buitendraad	1/2" BSP cil.	Binnendraad wartelend	3/4" BSP cil.	250	14457129
Buitendraad	1/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/4" BSP cil.	400	12564759
Buitendraad	1/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/8" BSP cil.	400	12564757
Buitendraad	1/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	3/8" BSP cil.	400	12564763
Buitendraad	1/8" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/4" BSP cil.	400	12564758
Buitendraad	1/8" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/8" BSP cil.	400	12564756
Buitendraad	1" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1.1/4" BSP cil.	200	12564776
Buitendraad	1" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1" BSP cil.	200	12564774
Buitendraad	2" BSP cil.	Binnendraad wartelend	2" BSP cil.	100	12564778
Buitendraad	3/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1" BSP cil.	200	12564773
Buitendraad	3/4" BSP cil.	Binnendraad wartelend	3/4" BSP cil.	250	12564771
Buitendraad	3/8" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/2" BSP cil.	400	12564767
Buitendraad	3/8" BSP cil.	Binnendraad wartelend	1/4" BSP cil.	400	12564760
Buitendraad	3/8" BSP cil.	Binnendraad wartelend	3/8" BSP cil.	400	12564764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.