



SKF Extreme pressure (EP) vet LGEP 2

LGEP 2 is een smeermiddel op basis van minerale olie, verdikt met lithiumzeep en bevat EP additieven. Dit smeermiddel is uitermate geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan agressieve omstandigheden en trillingen.

Eigenschappen:

- Uitstekende mechanische stabiliteit.
- Zeer goede corrosiewerende eigenschappen.
- Uitstekende EP-prestaties.



Typische toepassingen:

- Pulp- en papiermachines.
- Brekers, zware machines, trilzeven.
- Tractiemotoren voor spoorwegvoertuigen.
- Sluizen.
- Rollagers in de staalindustrie.
- Kraanwielen, kabelschijven.

Kenmerken

Serie: LGEP 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -20 / 110 °C

Kleur: Lichtbruin

Druppelpunt: > 180 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 KP2G-20

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	1	Blik (pot)	23766599
	5	Blik (pot)	23766601
	18	Emmer	23766600
	50	Vat	23766602
	180	Vat	12174630
0.42		Patroon	23766598

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.