



SKF Vet voor hoge belasting en breed temperatuurbereik LGWM 2

LGWM 2 is een vet dat gebaseerd is op synthetisch minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste verdikkingstechnologie met calciumsulfonaatcomplex. Het is toepasbaar voor hoge belastingen, in vochtige omgevingen en met wisselende temperaturen.

Eigenschappen:

- Zeer goed bestand tegen corrosie.
- Goede mechanische stabiliteit.
- Uitstekend smeervermogen bij hoge belasting.
- Goede bescherming tegen vals Brinelling effect.
- Gemakkelijk verpompbaar, zelfs bij lage temperaturen.

Typische toepassingen:

- Hoofddrotoraandrijving van windturbines.
- Zware off road toepassingen.
- Toepassingen in besneeuwde omgevingen.
- Marine toepassingen.
- Toepassingen met tontaatslager.

Kenmerken

Serie: LGWM 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -40 / 110 °C

Kleur: Bruin

Druppelpunt: > 300 °C

Verdikkingmiddel: Calcium-complex

Basisolie: Synthetisch (PAO)/Mineraal

Norm: NLGI 1-2

DIN-norm: DIN 51825 KP2G-40

Worked penetration 0.1mm: 280-310

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	5	Blik (pot)	12174644
	18	Emmer	12174642
	50	Vat	12174645
	180	Vat	12174643
0.42		Patroon	12174641

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.