



FILTRATION GROUP Lagedrukfilter type Pi 200

Kenmerken

Serie: PI 200

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsindicator	Spanning	Artikel
Pi 2005-060	50	63	1/2" BSP cil.		Nee		13521761
Pi 2005-068	50	63	1/2" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521767
Pi 2005-069	50	63	1/2" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521768
Pi 2005-056	50	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521758
Pi 2005-057	50	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521759
Pi 2005-058	50	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521760
Pi 2008-068	80	63	3/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521792
Pi 2008-069	80	63	3/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521793
Pi 2008-056	80	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521783
Pi 2008-057	80	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521784
Pi 2008-058	80	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521785
Pi 2011-060	110	63	3/4" BSP cil.		Nee		13521810
Pi 2011-068	110	63	3/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521811
Pi 2011-069	110	63	3/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521812
Pi 2011-056	110	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521807
Pi 2011-057	110	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521808
Pi 2011-058	110	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521809
Pi 2015-060	150	32	1.1/4" BSP cil.		Nee		13521818
Pi 2015-068	150	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521819
Pi 2015-069	150	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521820
Pi 2015-056	150	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521815
Pi 2015-057	150	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521816
Pi 2015-058	150	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521817
	300		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521823
Pi 2030-060	300	32	1.1/4" BSP cil.		Nee		13521826
Pi 2030-068	300	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521832
Pi 2030-069	300	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521833
Pi 2030-057	300	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521824
Pi 2030-058	300	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521825
	450		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521836
Pi 2045-060	450	32	1.1/4" BSP cil.		Nee		13521839
Pi 2045-068	450	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521845
Pi 2045-069	450	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521846
Pi 2045-057	450	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521837
Pi 2045-058	450	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521838
	600		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521847

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsindicator	Spanning	Artikel
	600		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar		13521851
	600		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521852
Pi 2060-060	600	32	1.1/4" BSP cil.		Nee		13521850
Pi 2060-057	600	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521848
Pi 2060-058	600	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521849

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.