



FILTRATION GROUP Lagedrukfilter type Pi 2000

Kenmerken

Serie: PI 2000

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsindicator	Spanning	Artikel
	40		1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521714
	40		1/2" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13521718
Pi 20004-068	40	63	1/2" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521719
Pi 20004-069	40	63	1/2" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521720
Pi 20004-057	40	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521716
Pi 20004-058	40	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521717
	63		3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521722
	63		3/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar		13521725
Pi 20006-069	63	63	3/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521726
Pi 20006-057	63	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521723
Pi 20006-058	63	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521724
	100		3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521728
	100		3/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13521731
	100		3/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521733
Pi 20010-068	100	63	3/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521732
Pi 20010-057	100	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521729
Pi 20010-058	100	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521730
	160		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521735
	160		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13521738
Pi 20016-068	160	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar		13521739
Pi 20016-069	160	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521740
Pi 20016-057	160	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521736
Pi 20016-058	160	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521737
	250		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521743
	250		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar		13521747
Pi 20025-060	250	32	1.1/4" BSP cil.		Nee		13521746
Pi 20025-069	250	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521748
Pi 20025-057	250	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521744
Pi 20025-058	250	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521745
	400		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521750
	400		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee		13521749
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13521753
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar		13521754
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521755
Pi 20040-057	400	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521751
Pi 20040-058	400	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521752

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsindicator	Spanning	Artikel
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Nee		13521778
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch		13521775
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13521774
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Nee		13521769
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521771
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521772
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Nee		13521773
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch		13521777
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch 2,2 bar		13521779
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521780
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13521776
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Nee		13521802
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch		13521799
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13521798
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Nee		13521794
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar		13521795
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Nee		13521797
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch		13521801
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch 2,2 bar		13521803
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521804
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13521800
Pi 20100-058	1000	25	Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch/Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	13521796

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.