



FILTRATION GROUP Middendrukfilter type Pi 3000

Kenmerken

Serie: Pi 3000

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsindicator	Spanning	Artikel
Pi 30004-010	40	315	1/2" BSP cil.		Nee		13522183
Pi 30004-014	40	315	1/2" BSP cil.		Optisch 5 bar		13522187
Pi 30004-015	40	315	1/2" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522188
Pi 30004-011	40	315	1/2" BSP cil.	Bypass 7 bar	Nee		13522184
Pi 30004-012	40	315	1/2" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522185
Pi 30004-013	40	315	1/2" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522186
	60		3/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Nee		13522190
	63		3/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch		13522191
Pi 30006-010	63	315	3/4" BSP cil.		Nee		13522189
Pi 30006-014	63	315	3/4" BSP cil.		Optisch 5 bar		13522193
Pi 30006-015	63	315	3/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522194
Pi 30006-013	63	315	3/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522192
Pi 30010-010	100	315	1" BSP cil.		Nee		13522195
Pi 30010-014	100	315	1" BSP cil.		Optisch 5 bar		13522199
Pi 30010-015	100	315	1" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522200
Pi 30010-011	100	315	1" BSP cil.	Bypass 7 bar	Nee		13522196
Pi 30010-012	100	315	1" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522197
Pi 30010-013	100	315	1" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522198
	160		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13522201
	160		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 5 bar		13522205
Pi 30016-015	160	200	1.1/4" BSP cil.		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522206
Pi 30016-011	160	200	1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Nee		13522202
Pi 30016-012	160	200	1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522203
Pi 30016-013	160	200	1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522204
	250		1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Nee		13522208
	250		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13522207
	250		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522213
Pi 30025-014	250	200	1.1/4" BSP cil.		Optisch 5 bar		13522211
Pi 30025-012	250	200	1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522209
Pi 30025-013	250	200	1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522210
	400		1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Nee		13522215
	400		1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13522217
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee		13522214
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 5 bar		13522218
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522219
Pi 30040-012	400	200	1.1/4" BSP cil.	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522216

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.