



OMT Lantaarnstuk type LS

- Lantaarnstukken type LS.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group1/2/3).

Kenmerken

Type: Lantaarnstuk voor GR1 2/3 pomp

Met pomp: Tandwielpomp standaard

Materiaal: Aluminium

Geschikt voor pomp	Geschikt voor motoraandrijving	Artikel
GR.1 flens (72x52 mm) as conisch 1: 8	0,12 - 0,18 kW 4p 1500 Ø140 mm GR. 63	12189975
GR.1 flens (72x52 mm) as conisch 1: 8	0,25 - 0,37 kW 4p 1500 Ø160 mm GR. 71	1015399
GR.1 flens (72x52 mm) as conisch 1: 8	0,55 - 0,75 kW 4p 1500 Ø200 mm GR. 80	922927
GR.1 flens (72x52 mm) as conisch 1: 8	2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100/112	1015402
GR.2 flens (96x71 mm) as conisch 1: 8	0,55 - 0,75 kW 4p 1500 Ø200 mm GR. 80	1015401
GR.2 flens (96x71 mm) as conisch 1: 8	2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100/112	787965
GR.2 flens (96x71 mm) as conisch 1: 8	5,50 - 7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132S M	1015405
GR.2 flens (96x71 mm) as conisch 1: 8	11,0 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160/180	1015407
GR.3 flens (128x98 mm) as conisch 1: 8	2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100/112	1015404
GR.3 flens (128x98 mm) as conisch 1: 8	5,50 - 7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132S M	1015406
GR.3 flens (128x98 mm) as conisch 1: 8	11,0 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160/180	1015408

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.