



DANFOSS Schottenpomp VMQ

- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De VMQ pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume en hebben een cartridge design. Dit houdt in dat de schotten bij slijtage als cartridge kit te vervangen zijn.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (10 - 240 cc).
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.

Kenmerken

Montageflens: SAE-C 2 gats

Aandrijfas: Cilindrisch 1.1/4" [31,75 mm] SAE-C

Uitvoering (enkel / dubbel): Enkel

Type: Schottenpomp

Positie olie aansluitingen: Zijkant

Afdichting materiaal: NBR

Type keerring: Standaard

Slagvolume cm ³ /r	Draairichting	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Code	Artikel
10	Rechtsdraaiend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0002-032	12482799
16	Rechtsdraaiend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0004-032	12482800
20	Rechtsdraaiend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0143-032	12482801
25	Rechtsdraaiend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0012-032	12482802
40	Rechtsdraaiend	293	SAE 3000 psi 1.1/2"	SAE 3000 psi 1"	708-0025-032	12482804

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.