



DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 620

- 620 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 620 pompen zijn beschikbaar in 2 slagvolumes [74/98 cc].
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pompen zijn geschikt voor mobiele toepassingen.

Kenmerken

Montageflens: SAE-C 4 gats

Aandrijfas: Cilindrisch 1.1/4" [31,75 mm] SAE-C

Uitvoering (enkel / dubbel): Enkel

Type: Axiale plunjerpomp

Positie olie aansluitingen: Zijkant

Afdichting materiaal: Viton®

Type keerring: Standaard

Slagvolume cm³/r	Draairichting	Pompregeling	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Doorbouw mogelijkheid	Lekolie aansluiting	Code	Artikel
98,0	Rechtsdraaiend	Load-Sensing regelaar	280	SAE 3000 psi 2.1/2"	SAE 3000 psi 1"		M 33x2 binnendraad	622AK00087A	12590534
98,0	Rechtsdraaiend	Load-Sensing regelaar	280	SAE 3000 psi 2.1/2"	SAE 3000 psi 1"	13 tands vertand 16/32 SAE B	1.5/16-12 UNF binnendraad	622AK00036A	12590538

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.