



DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 220

- 220 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 220 pompen zijn nu nog beschikbaar in slechts 1 slagvolume [28 CC], maar dit wordt de komende tijd uitgebreid.
- Er zijn meerdere regelaars beschikbaar.
- Pomp is geschikt voor mobiele toepassingen.

Kenmerken

Montageflens: SAE-B 2 gats

Aandrijfas: Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B

Uitvoering (enkel / dubbel): Enkel

Type: Axiale plunjerpomp

Positie olie aansluitingen: Zijkant

Afdichting materiaal: Viton®

Type keerring: Standaard

Slagvolume cm³/r	Draairichting	Pompregeling	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Opties	Lekolie aansluiting	Code	Artikel
28,0	Tegen de klok in	Load-Sensing regelaar	280	1.5/8-12 UNF binnendraad	1.1/16-12 UNF binnendraad	Slagbegrenzer	7/8-14 UNF binnendraad	222AK00188B	13342541
28,0	Rechtsdraaiend	Load-Sensing regelaar	280	M42x2 binnendraad	M27x2 binnendraad		M22x1,5 binnendraad	222AK00016A	12590496

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.