



DANFOSS Orbitmotor 2K (2000) Serie

- Discvalve geroler motor, voor hoge koppels bij lage toerentallen.
- Door het discvalve principe kan deze motor gebruikt worden in applicaties met hogere werkdrukken dan een spoolvalve motor.
- Zeer compacte motor.
- Slagvolume (80 - 490 cc/omw).
- Max. werkdruk 205 bar.
- Beschikbaar als Standaard/Wiel en Lagerloze motor.
- Voor de exacte bepaling van maximale drukken, koppels en toerentallen zie de tabellen in de documentatie. Max. druk bij Max. toerental is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Kenmerken

Serie: 2K (2000)

Draairichting: Rechts- en linksdraaiend

Montageflens	Aandrijfas	Slagvolume cm ³ /r	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Positie olie aansluitingen	Code	Artikel
Lagerloos	Dogbone	80	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	106-1038	1054027
Lagerloos	Dogbone	102	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	106-1039	1028311
Lagerloos	Dogbone	131	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	106-1040	982695
Lagerloos	Dogbone	157	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	106-1041	1060713
SAE-A 2 gats	Cilindrisch 25 mm	80	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1503	1058853
SAE-A 2 gats	Cilindrisch 25 mm	102	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-3005	1021345
SAE-A 2 gats	Spieas 6 tanden SAE 6B	195	145	7/8-14 UNF binnendraad	7/8-14 UNF binnendraad	Zijkant	104-1019	918148
SAE-A 2 gats	Spline 14 tanden 12/24	102	205	7/8-14 UNF binnendraad	7/8-14 UNF binnendraad	Zijkant	104-1030	978299
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	80	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1384	758965
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	102	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Achterkant	104-4004	12039059
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	102	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1385	758981
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	131	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1386	759007
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	157	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1387	759015
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	195	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1388	759066
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	244	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1389	759090
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	244	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-3302	1053469
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	306	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1390	759104
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	393	155	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1391	759112
SAE-A 4 gats	Cilindrisch 32 mm	488	120	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1546	914851
SAE-A 4 gats	Spline 14 tanden 12/24	195	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1380	12141124
SAE-A 4 gats	Conisch 1.1/4 " [31,75 mm]	195	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1447	972053
SAE-A 4 gats magneto	Cilindrisch 1.1/4 " [31,75 mm]	195	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-4544	12559890
SAE-A 4 gats magneto	Cilindrisch 1.1/4 " [31,75 mm]	306	205	7/8-14 UNF binnendraad	7/8-14 UNF binnendraad	Zijkant	104-1401	982792
SAE-A 4 gats magneto	Cilindrisch 1.1/4 " [31,75 mm]	306	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1989	1028412

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Montageflens	Aandrijfas	Slagvolume cm ³ /r	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Positie olie aansluitingen	Code	Artikel
SAE-A 4 gats magneto	Cilindrisch 1.1/4 " [31,75 mm]	306	205	Manifold	Manifold	Zijkant	104-1611	1029517
SAE-A 4 gats magneto	Cilindrisch 1.1/4 " [31,75 mm]	393	155	Manifold	Manifold	Zijkant	104-1612	1053795
SAE-A 4 bouten magneto 90° gedraaid	Cilindrisch 32 mm	102	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	104-1782	1032842
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	80	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1134	1009863
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	102	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1135	781649
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	131	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1136	1009864
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	157	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1137	791083
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	195	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1138	781657
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	244	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1139	899097
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	306	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1140	853356
Wielflens	Cilindrisch 32 mm	393	155	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1141	795089
Wielflens	Conisch 1.1/4 " [31,75 mm]	306	205	7/8-14 UNF binnendraad	7/8-14 UNF binnendraad	Zijkant	105-1007	1010543
Wielflens	Conisch 1.1/4 " [31,75 mm]	306	205	1/2"BSP binnendraad	1/2"BSP binnendraad	Zijkant	105-1313	1022669
Wielflens kort	Spline 14 tanden 12/24	244	205	7/8-14 UNF binnendraad	7/8-14 UNF binnendraad	Zijkant	105-1102	978450

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.