



OLEODINAMICA MARCHESINI HI-LO ventiel serie VABP

In een circuit dat door 2 parallelle pompen wordt gevoed, ontlast deze klep de grootste pomp naar de tank zodra de instelling is bereikt. Vanaf dat moment wordt de actuator alleen nog gevoed door de kleinere pomp met een hogere druk, waardoor minder energie wordt verbruikt.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.

Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Materiaal: Staal



Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
350	40 + 20	AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar	AP 1/4" BSP, BP, U 3/8" BSP, T 1/2" BSP	12495697
350	50 + 30	AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar	AP 3/8" BSP, BP, U 1/2" BSP, T 3/4" BSP	12495698
350	80 + 40	AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar	AP 1/2" BSP, BP, U 3/4" BSP, T 1" BSP	12495699

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.