



SMC Filter/geluiddemper serie AMC

- Medium: perslucht
- Effectief oppervlak mm² (Cv):
- Mannelijke schroefdraad 16 [0,88] - 550 [31];
- Vrouwelijke schroefdraad 12 [0,66] - 55 [3,1]
- Geluidsreductie: 35 db of meer
- Olienevelverwijdering: 99,9 % of meer
- Toevoerdruk element: 0,1 MPa of minder
- Omgevings- & mediumtemperatuur: 5 - 60 °C

Kenmerken

Serie: AMC

Materiaal huis: Metaal

Draadtype poort	Poortansluiting in	Geluiddemping dB(A)	Artikel
BSPP (G)	1/4	35	12732151
BSPP (G)	3/8	35	12732148
BSPP (G)	3/8	35	12732152
BSPP (G)	1/2	35	12732161
BSPP (G)	1/2	35	12732160
BSPP (G)	3/4	35	12732162
BSPT (R)	1/4	35	24114985
BSPT (R)	1/4	35	12732149
BSPT (R)	1/4	35	24114986
BSPT (R)	3/8	35	12732150
BSPT (R)	3/8	35	11948796
BSPT (R)	3/8	35	24114988
BSPT (R)	3/8	35	12732147
BSPT (R)	3/8	35	24114987
BSPT (R)	1/2	35	12732158
BSPT (R)	1/2	35	24114990
BSPT (R)	1/2	35	12732157
BSPT (R)	3/4	35	12732153
BSPT (R)	3/4	35	12732159
BSPT (R)	3/4	35	24114989
BSPT (R)	1	35	24114991
BSPT (R)	1.1/2	35	24114992
BSPT (R)	2	35	12732174
BSPT (R)	2	35	24114993

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.