



NORGREN Olienevelaar Micro-fog Excelon® serie L72M

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
- Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
- Oliegedruppelaar met 360° zichtbaarheid
- Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: L72

Materiaal huis: Zink drukgegoten

Afdichting materiaal: NBR

Aftapttype: Handmatig

Bedrijfstemperatuur: -34 / 65 °C

Inhoud reservoir: 0.065 l

Draadtype poort	Poort aansluiting in	Materiaal reservoir	Maximale werkdruk	Debiet l/min	Artikel
BSPP [G]	1/4	Zink	17	max. 24 l/s [G 1/4", 6.3 bar]	11584104
BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	10		11584105
BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	17		11584106
BSPP [G]	3/8	Zink	17		11584107
BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	10		11584108

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.