



NORGREN Olienevelaar Micro-fog Excelon® serie L73M

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functie-eenheden
- Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
- Olie druppelaar met 360° zichtbaarheid
- Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: L73M

Materiaal huis: Aluminium

Afdichting materiaal: Nitril rubber

Aftapttype: Handmatig

Bedrijfstemperatuur: -34 / 80 °C

Inhoud reservoir: 0.1 l

Draadtype poort	Poort aansluiting in	Materiaal reservoir	Maximale werkdruk	Artikel
BSPP [G]	1/2	Polycarbonaat	10	11584123
BSPP [G]	1/2	Polycarbonaat	10	11584124
BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	10	11584116
BSPP [G]	3/8	Aluminium	17	11584119
BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	10	11584121
BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	10	11584120
BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	10	11584118
BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	10	11584122

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.