



NORGREN Olienevelaar Micro-fog Excelon® serie L74M

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functie-eenheden
- Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
- Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
- Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: L74M

Materiaal huis: Aluminium

Afdichting materiaal: Neoprene®

Aftapttype: Handmatig

Bedrijfstemperatuur: -34 / 80 °C

Inhoud reservoir: 0.2 l

Draadtype poort	Poort aansluiting in	Materiaal reservoir	Maximale werkdruk	Debiet	Debiet l/min	Artikel
BSPP (G)	3/8	Polycarbonaat	10	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]		11584133
BSPP (G)	1/2	Aluminium	17			12997448
BSPP (G)	1/2	Aluminium	17	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]		11584138
BSPP (G)	1/2	Metaal	17			11584134
BSPP (G)	1/2	Polycarbonaat	10			11584137
BSPP (G)	1/2	Polycarbonaat	10	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]		11584139
BSPP (G)	3/4	Aluminium	17			11584140
BSPP (G)	3/4	Polycarbonaat	10	max. 68 l/s [G 1/2", 6.3 bar]		11584141

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.