



NORGREN Olienevelaar Oil-fog Excelon® serie L72C

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functie-eenheden
- Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
- Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: L72C

Materiaal huis: Zink

Afdichting materiaal: Geolast®

Aftaptype: Handmatig

Bedrijfstemperatuur: -34 / 65 °C

Inhoud reservoir: 0.065 l

Draadtype poort	Poort aansluiting in	Materiaal reservoir	Maximale werkdruk	Artikel
BSPP [G]	1/4	Zink	17	11584100
BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	10	11584101
BSPP [G]	3/8	Zink	17	11584102
BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	10	11584103
NPT	1/4	Zink	17	11584099

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.