



NORGREN Soft-startventiel elektrisch bediend Excelon® P74F

- Helpen de machinebouwers te voldoen aan de Europese Machinerichtlijn
- Kan helpen bestaande machines te laten voldoen aan PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
- Instelbare tijd voor oplopen van de druk
- Grote capaciteit voor ontluchting bij wegvallen stuursignaal

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: P74F

Materiaal huis: Aluminium

Materiaal afdichting: Nitril rubber

Fabrikant ID	Aansluiting	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
P74F-3GC-PFN	BSPP(G)	3/8		11586308
P74F-4GC-NNN	BSPP(G)	1/2		11586312
P74F-4GC-PFN	BSPP(G)	1/2	3 / 10	11586314
P74F-4GC-PFA	BSPP(G)	1/2		11586313
P74F-6GC-NNN	BSPP(G)	3/4		11586315
P74F-6GC-PFN	BSPP(G)	3/4	3 / 10	11586317

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.