



FLEXION Waterblastslang W484

FLEXION ENDURO™ W484

4 STAALINLAGEN

Licht en compact. Betrouwbaar en hoge prestaties.

Kenmerken

Type: W484

Materiaal binnenwand: Waterbestendig synthetisch rubber

Materiaal buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Kwaliteit buitenmantel: Flexion Enduro

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 70 °C

ISO-norm: ISO 7751

Toepassing

- Aanbevolen vloeistoffen: Water, water op zeepbasis, glycol op waterbasis.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- -10°C tot +70°C

Constructie

Binnenwand:

- Waterbestendig synthetisch rubber

Inlagen:

- Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen

Buitenwand:

- Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Uitvoering

- Extreem hogedruk reinigingsslang
- Conform ISO 7751
- Kleur buitenwand: zwart

Code	Slang inw. diam. [DN]	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
W484-06	DN10	3/8"	20.8	1250	3125	160	Zwart	0.92	13423177
W484-08	DN12	1/2"	24.2	1200	3000	200	Zwart	1.19	13423178
W484-12	DN19	3/4"	32	1000	2500	240	Zwart	1.8	13423179

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.