

EPRATONE Kunststoffrundstab Polyetheretherketon PEEK

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen energiereiche Strahlung, sterilisierbar.



Anwendung

- Vakuum- und Nukleartechnik, Lager, Dichtungen, Luftfahrt, Medizin

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Außendurchmesser mm	Länge mm	Artikel
Natur	6	1000	13906106
Natur	8	1000	13906211
Natur	10	1000	13905427
Natur	12	1000	13905501
Natur	16	1000	13905606
Natur	18	1000	13905626
Natur	20	1000	13905659
Natur	25	1000	13905741
Natur	30	1000	13905806
Natur	35		13905843
Natur	40	1000	13905883
Natur	45		13905947
Natur	50	1000	13905971

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)