

## STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-...-B



- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- S Reihe
- mit 24°-Schweißkegel und O-Ring mit Überwurfmutter (MSN)
- Körper / Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

### Merkmale

**Serie:** ASKV

**Material:** Stahl

**Oberflächenschutz:** Phosphatisiert

**Einstellbar:** Nein

**Anschluss 1:** Schaftanschluss

**Anschluss 2:** Schaftanschluss

**Anschlußdichtung:** O-Ring

Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Nennndruck	Artikel
FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN	16S - M24x1.5	16S - M24x1.5	PN305	14292257
FI-ASV-30SX4-B-W159-MSN	30S - M42x2.0	30S - M42x2.0	PN323	14292258
FI-ASV-38SX5-B-W159-MSN	38S - M52x2.0	38S - M52x2.0	PN315	14292260
FI-ASV-38SX4-B-W159-MSN	38S - M52x2.0	38S - M52x2.0	PN261	14292259

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1