PR1000488936219321_DE_14.05.2024

STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RSW-...-R-DK-B



- Winkel Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Merkmale

Serie: RSW-R DK Material: Stahl

Oberflächenschutz: Zink-Nickel **Anschluss 1: Schneidringanschluss** Anschluss 2: Aussengewinde Anschlußdichtung: Dichtkantenring

Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Nenndruck	Artikel
FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3-MS	6L - M12x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14291377
FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	PB 500	14290078
FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14290118
FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14290080
FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14290119
FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14290083
FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 500	14290121
FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3-MS	12L - M18x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 400	14291378
FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	14290084
FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	14290122
FI-RSW-14SR-DK-B-W3-MS	14S - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14290125
FI-RSW-15LR-DK-B-W3-MS	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14290085
FI-RSW-16SR-DK-B-W3-MS	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14290126
FI-RSW-18LR-DK-B-W3-MS	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14290096
FI-RSW-20SR-DK-B-W3-MS	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 315	14290127
FI-RSW-22LR-DK-B-W3-MS	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 250	14290097
FI-RSW-28LR-DK-B-W3-MS	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 250	14290098
FI-RSW-30SR-DK-B-W3-MS	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 250	14290138
FI-RSW-35LR-DK-B-W3-MS	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 250	14290099
FI-RSW-38SR-DK-B-W3-MS	38S - M52x2.0	1/2" BSP zyl.	PB 250	14290139
FI-RSW-42LR-DK-B-W3-MS	42L - M52x2.0	1/2" BSP zyl.	PB 250	14290116
FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3	6L - M12x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14291365
FI-RSW-06LR-DK-B-W3	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	PB 500	14288286
FI-RSW-06SR-DK-B-W3	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14288312
FI-RSW-08LR-DK-B-W3	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14288289
FI-RSW-08SR-DK-B-W3	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14288314
FI-RSW-10LR-DK-B-W3	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	14288291
FI-RSW-10SR-DK-B-W3	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 500	14288317
FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3	12L - M18x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 400	14291366
FI-RSW-12LR-DK-B-W3	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	14288294
FI-RSW-12SR-DK-B-W3	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	14288319
FI-RSW-14SR-DK-B-W3	14S - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14288322
FI-RSW-15LR-DK-B-W3	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14288297
FI-RSW-16SR-DK-B-W3	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14288325
FI-RSW-18LR-DK-B-W3	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	14288300

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/2 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]



2000	1
7	5
7	ׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅ֡֝֝֝֝֝֝֝֝֝֜֟֝
2221	2
3621	2
7880	5
⊆	5

Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Nenndruck	Artikel
FI-RSW-20SR-DK-B-W3	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 315	14288327
FI-RSW-22LR-DK-B-W3	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 250	14288302
FI-RSW-25SR-DK-B-W3	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 250	14288330
FI-RSW-28LR-DK-B-W3	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 250	14288305
FI-RSW-30SR-DK-B-W3	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 250	14288332
FI-RSW-35LR-DK-B-W3	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 250	14288308
FI-RSW-38SR-DK-B-W3	38S - M52x2.0	1/2" BSP zyl.	PB 250	14288335
FI-RSW-42LR-DK-B-W3	42L - M52x2.0	1/2" BSP zyl.	PB 250	14288310

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 2/2 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

