

STAUFF T-Schwenkverschraubung (Hochdruck Ausführung) FI-RST-...-R-WD-B



- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Dichtring mit Elastomerdichtung NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Merkmale

Serie: RST-R WD

Material: Stahl

Oberflächenschutz: Zink-Nickel

Anschluss 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: Aussengewinde

Anschluss 3: Schneidringanschluss

Anschlußdichtung: Dichtring mit Elastomerdichtung

Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Anschlussmaß 3	Nennndruck	Artikel
FI-RST-06LR-WD-B-W3-MS	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	6L - M12x1.5	PB 500	14289846
FI-RST-06SR-WD-B-W3-MS	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	6S - M14x1.5	PB 500	14289859
FI-RST-08LR-WD-B-W3-MS	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	8L - M14x1.5	PB 500	14289847
FI-RST-08SR-WD-B-W3-MS	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	8S - M16x1.5	PB 500	14289860
FI-RST-10LR-WD-B-W3-MS	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	10L - M16x1.5	PB 500	14289848
FI-RST-10SR-WD-B-W3-MS	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	10S - M18x1.5	PB 500	14289861
FI-RST-12LR-WD-B-W3-MS	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	12L - M18x1.5	PB 400	14289849
FI-RST-12SR-WD-B-W3-MS	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	12S - M20x1.5	PB 400	14289862
FI-RST-14SR-WD-B-W3-MS	14S - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	14S - M22x1.5	PB 400	14289866
FI-RST-15LR-WD-B-W3-MS	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	15L - M22x1.5	PB 400	14289850
FI-RST-16SR-WD-B-W3-MS	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	16S - M24x1.5	PB 400	14289867
FI-RST-18LR-WD-B-W3-MS	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	18L - M26x1.5	PB 400	14289851
FI-RST-20SR-WD-B-W3-MS	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	20S - M30x2.0	PB 315	14289868
FI-RST-22LR-WD-B-W3-MS	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	22L - M30x2.0	PB 250	14289854
FI-RST-25SR-WD-B-W3-MS	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	25S - M36x2.0	PB 250	14289869
FI-RST-28LR-WD-B-W3-MS	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	28L - M36x2.0	PB 250	14289855
FI-RST-30SR-WD-B-W3-MS	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	30S - M42x2.0	PB 250	14289870
FI-RST-35LR-WD-B-W3-MS	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	35L - M45x2.0	PB 250	14289856
FI-RST-38SR-WD-B-W3-MS	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	38S - M52x2.0	PB 250	14289871
FI-RST-42LR-WD-B-W3-MS	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	42L - M52x2.0	PB 250	14289858
FI-RST-06LR-WD-B-W3	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	6L - M12x1.5	PB 500	14288530
FI-RST-06SR-WD-B-W3	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	6S - M14x1.5	PB 500	14288554
FI-RST-08LR-WD-B-W3	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	8L - M14x1.5	PB 500	14288532
FI-RST-08SR-WD-B-W3	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	8S - M16x1.5	PB 500	14288556
FI-RST-10LR-WD-B-W3	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	10L - M16x1.5	PB 500	14288535
FI-RST-10SR-WD-B-W3	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	10S - M18x1.5	PB 500	14288559
FI-RST-12LR-WD-B-W3	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	12L - M18x1.5	PB 400	14288538
FI-RST-12SR-WD-B-W3	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	12S - M20x1.5	PB 400	14288561
FI-RST-14SR-WD-B-W3	14S - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	14S - M22x1.5	PB 400	14288563
FI-RST-15LR-WD-B-W3	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	15L - M22x1.5	PB 400	14288540
FI-RST-16SR-WD-B-W3	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	16S - M24x1.5	PB 400	14288566
FI-RST-18LR-WD-B-W3	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	18L - M26x1.5	PB 400	14288542
FI-RST-20SR-WD-B-W3	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	20S - M30x2.0	PB 315	14288568

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Anschlussmaß 3	Nennndruck	Artikel
FI-RST-22LR-WD-B-W3	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	22L - M30x2.0	PB 250	14288544
FI-RST-25SR-WD-B-W3	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	25S - M36x2.0	PB 250	14288571
FI-RST-28LR-WD-B-W3	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	28L - M36x2.0	PB 250	14288547
FI-RST-30SR-WD-B-W3	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	30S - M42x2.0	PB 250	14288573
FI-RST-35LR-WD-B-W3	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	35L - M45x2.0	PB 250	14288549
FI-RST-38SR-WD-B-W3	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	38S - M52x2.0	PB 250	14288575
FI-RST-42LR-WD-B-W3	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	42L - M52x2.0	PB 250	14288551

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2