

ERIKS Wellendichtring Typ GV

Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform C [ISO 6194/1] mit metallischem Außendurchmesser, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion, aber ohne Staublippe. Dieser besonders solide ERIKS Bauform wird vorzugsweise bei Wellen mit großen Durchmessern u. a. zum Schutz der Feder eingesetzt.

Max Druck: 0,05 MPa

Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s


Merkmale

Ausführung gemäß Norm: DIN 3760-C

Material Dichtlippe: NBR

Mantel Qualität: Metall

Gleichwertige Typen: DB/AA, 303, C, SA[2], AB/DB, B2, CRWH1, 45, WC, DFK, T2 SL, [TR]B, L2, OSC, 824N, AA, R1, CIN#



Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	
35	62	10008264
90	110	10007050
160	190	10009662
180	210	10009665
195	220	10009666
260	290	10009669

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)