HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ Rameh

HAMAR Rameh ist aus weichen und reißfesten Ramiefasern geflochten. Sie ist mit einem speziellen roten Fett imprägniert. Die Packung hat sehr gute Laufeigenschaften und schützt die Welle vor neutralen und abrasiven Medien wie Schlamm und kristallinen Suspensionen. Durch die hohe Verschleissfestigkeit und die gute Wasserbeständigkeit dieser Packung eignet sie sich auch für Anwendungen im Schiffsbau resp. als Stevenrohrabdichtung.

Merkmale

Material: Pflanzliche Faser
Farbe: Rot
Gleichwertige Typen: Teadit 2000, James Walker Lionpak 9500, Propack P8 Ramie, Klinger/Kempchen K41, Chesterton 329, EagleBurgmann 5846, BPG 4510, Hecker 1955, Latty 3210, Carrara 4804, Flexitallic 50

Anwendung

- Kreiselpumpen und Kolbenpumpen.Geeignet im Einsatz mit Wasser, Kühlwasser, verschmutztem Wasser, Meerwasser, Wasser mit kristallinen Partikeln, Kalkmilch und Luft.Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Starke Fasern
- Geeignet für abrasive Medien
- Gute Wasserbeständigkeit
- Gute Laufeigenschaften

Konstruktion

- Geflecht aus Ramehfasern mit einer Fett Imprägnierung

Funktionsprinzip

Parameter :

- Kreiselpumpen: 16 bar - 10m/s
- Kolbenpumpen: 100 bar - 1 m/s

Breite mm	Höhe mm	Artikel
		10034095
		10034102
10	14	13705368
11	7	13705369
24	19	13705373
4	4	11033628
5	5	10034098
6	6	10034096
7	7	13705379
8	8	10034097
9	9	13705380
9.5	9.5	11144059
10	10	10034094
12.7	12.7	10034093
13	13	13705370
14	14	10034092
15	15	10034091
16	16	10034089
17.5	17.5	13705371
18	18	10034099
19	19	10034087
20	20	10034090
21	21	13705372
22	22	10034088

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR13269066131326 7_DE_16.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de

Breite mm	Höhe mm	Artikel
24	24	13705374
25	25	13705375
28	28	13705376
30	30	13705377
38	38	13705378

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR13269066131326 7_DE_16.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de